

APPLIANCE COUPLERS / GERÄTE-STECKVORRICHTUNGEN

CORDSETS / KABELVERBINDUNGEN

Connector / Gerätesteckdose		IEC / EN 60320-1 / C13, protection class I, pin temperature 70 °C (cold condition) / Schutzklasse I, Stifttemperatur 70 °C				
Equipment End / Geräteseite						
Plug / Gerätestecker		Italy Standard / Norm CEI 23-16/VII	Switzerland Standard / Norm SEV 1011	IEC Coupler Standard / Norm IEC/EN 60320-2-2/E	Continental Europe Standard / Norm CEE 7/VII angled	
Technical data / Technische Daten		Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	
		Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²	
		Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	
		Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	
		Length / Länge 2,5 meters	Length / Länge 2,5 meters	Length / Länge see below	Length / Länge 2,5 meters	
Schurter Type / Typ						
6010						
Approvals / Cordsets supplied by SCHURTER carry the country specific approvals. Approbationen / Die von uns gelieferten Kabelverbindungen tragen die länderspezifischen Prüfzeichen.						
Order Numbers / Bestell-Nummern		6026.0215	6011.0215	6007.0212 (1 meter) 6007.0214 (2 meter)	6004.0215	