



FLV



To be used on cylinders with a suitable groove.
Small dimensions.
Long electrical life.
Body material: Stainless steel.
Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 8 mm




Adatto a cilindri con cava già predisposta
Piccole dimensioni.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Acciaio inox.
Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 8 mm



		electronic (magneto-resistance)						reed					
wiring diagram collegamento													
switching logic tipo contatto		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
output uscita		-	-	-	-	-	-	①	①	-	-	-	-
wires fili		-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
led colour colore led													
signal segnale		-	-	-	-	-	-	-	yellow	-	-	-	-
supply alimentazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ratings dati elettrici													
ac [V]		-	-	-	-	-	-	3...130	-	-	-	-	-
dc [V]		-	-	-	-	-	-	3...130	5...30	-	-	-	-
voltage drop caduta tensione @10mA [V]		-	-	-	-	-	-	0,1	2,7	-	-	-	-
max current corrente max [mA]		-	-	-	-	-	-	500	30	-	-	-	-
max power potenza max [W]		-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-
protection protezione													
degree grado (IEC 60529)		-	-	-	-	-	-	IP67	IP67	-	-	-	-
overcurrent transients transitori extracorrente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
overvoltage transients transitori extra tensione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
polarity reversal inversione polarità		-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
short circuit corto circuito		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
corrosion resistance resistenza corrosione		-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
explosion esplosione (atex)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
welding disturbance disturbi da saldatura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
other data altri dati													
temperature temperatura [°C]		-	-	-	-	-	-	-20+70	-20+70	-	-	-	-
housing material materiale custodia		-	-	-	-	-	-	AISI304	AISI304	-	-	-	-
switching time commutazione [ms]		-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
circuit description descrizione circuito		-	-	-	-	-	-	000A60	003A2T	-	-	-	-
cable cavo													
material materiale	colour colore												
pvc	ral 9005 black nero	max temp. temp. max	90°	description descrizione				F2400	F2401	-	-	-	-
pvc	ral 9005 black nero	90°	N108					☹	☹	-	-	-	-
pvc CEI 20-22 II	ral 7035 grey grigio	90°	N111					F2411	F2412	-	-	-	-
pur	ral 9005 black nero	80°	C145					☹	☹	-	-	-	-
pur	ral 7001 grey grigio	80°	C144					☹	☹	-	-	-	-
armoured stainless steel armato inox		120°	S131					☺	☺	-	-	-	-

? choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi

A + B + C = F0000 00 3000
(part number composition example | esempio composizione codice d'ordine)

connector type tipo connettore				B
no connector nessun connettore				00
RELM M8 straight 24V suitable for distribution box M8 diritto 24V adatto per scatole di distribuzione				02
REOM M8 straight 110V M8 diritto 110V				12

NOTE | NOTA



preferred items
articoli preferenziali



not possible product
prodotto non possibile



page reference
pagina di riferimento



only on request
solo a richiesta

BN	=	brown marrone	BU	=	blue blu	BK	=	black nero
----	---	-------------------------	----	---	--------------------	----	---	----------------------

cable length | lunghezza cavo (L)

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

300 mm	part number codice di riferimento	0300
600 mm		0600
3000 mm		3000
6000 mm		6000
10000 mm		MT10
15000 mm		MT15

clamps and brackets fascette e staffe							accessories accessori		
						direct mounting montaggio diretto			
							 groove Ø 4 cava Ø 4		