

塑封快恢复整流二极管


反向电压 50 ---1000 V

正向电流 2.5 A

Plastic Fast Recover Rectifiers

Reverse Voltage 50 to 1000V

Forward Current 2.5A



特征 Features

- 反向漏电流低 Low reverse leakage
- 正向浪涌承受能力较强 High forward surge capability
- 高温焊接保证 High temperature soldering guaranteed:
260°C/10 秒, 0.375" (9.5mm) 引线长度。
260°C/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length,
- 引线可承受5 磅 (2.3kg) 拉力。 5 lbs. (2.3kg) tension
- 引线 and 管体皆符合RoHS标准。
Lead and body according with RoHS standard

机械数据 Mechanical Data

- 端子: 镀锡轴向引线 Terminals: Plated axial leads
- 极性: 色环端为负极 Polarity: Color band denotes cathode end
- 安装位置: 任意 Mounting Position: Any

极限值和温度特性 TA = 25°C 除非另有规定。

Maximum Ratings & Thermal Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

	符号 Symbols	RGP 25A	RGP 25B	RGP 25D	RGP 25G	RGP 25J	RGP 25K	RGP 25M	RGP 25MT	单位 Unit
最大可重复峰值反向电压 Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	1000	V
最大均方根电压 Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	700	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	1000	V
最大正向平均整流电流 Maximum average forward rectified current	$I_{F(AV)}$	2.5								A
峰值正向浪涌电流 8.3ms单一正弦半波 Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave	I_{FSM}	125								A
典型热阻 Typical thermal resistance	$R_{\theta JA}$	15								°C/W
工作结温和存储温度 Operating junction and storage temperature range	T_j, T_{STG}	-55 --- +150								°C


电特性 TA = 25°C 除非另有规定。

Electrical Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.


	符号 Symbols	RGP 25A	RGP 25B	RGP 25D	RGP 25G	RGP 25J	RGP 25K	RGP 25M	RGP 25MT	单位 Unit
最大正向电压 Maximum forward voltage $I_F = 2.5A$	V_F	1.3								V
最大反向电流 Maximum reverse current $T_A = 25^\circ C$ $T_A = 100^\circ C$	I_R	5.0 200								μA
最大反向恢复时间 MAX. Reverse Recovery Time $I_F = 0.5A$ $I_R = 1.0A$ $I_{RR} = 0.25A$	t_{rr}	150				250	300	250		nS
典型结电容 Type junction capacitance $V_R = 4.0V, f = 1MHz$	C_j	50								pF

特性曲线 Characteristic Curves

正向特性曲线（典型值）



正向电流降额曲线



浪涌特性曲线（最大值）

