

Honeywell 产品推荐型号表

产品类型	产品系列	型号	产品描述
压力传感器	24PC	24PCEFA6D	0.5PSI,无温补,差压
压力传感器	24PC	24PCAFA6D	1PSI,无温补,差压
压力传感器	24PC	24PCBFA6D	5PSI,无温补,差压
压力传感器	24PC	24PCCFA6D	15PSI,无温补,差压
压力传感器	24PC	24PCCFD6A	15PSI,无温补,绝压
压力传感器	24PC	24PCDFA6D	30PSI,无温补,差压
压力传感器	24PC	24PCFFA6D	100PSI,无温补,差压
压力传感器	26PC	26PC01SMT	1PSI,带温补,差压,SMT
压力传感器	26PC	26PC05SMT	5PSI,带温补,差压,SMT
压力传感器	26PC	26PC15SMT	15PSI,带温补,差压,SMT
压力传感器	26PC	26PCAFA6D	1PSI,带温补,差压
压力传感器	26PC	26PCBFA6D	5PSI,带温补,差压
压力传感器	26PC	26PCCFA6D	15PSI,带温补,差压
压力传感器	26PC	26PCDFA6D	30PSI,带温补,差压
压力传感器	26PC	26PCFFA6D	100PSI,带温补,差压
压力传感器(flow-thru)	26PC	26PCCFG5G	15PSI,流通型,小孔带引线,表压
压力传感器	176PC	176PC07HD2	7"水柱, 补偿,无放大
压力传感器	176PC	176PC14HD2	14"水柱, 补偿,无放大
压力传感器	140PC	141PC15G	0~15PSI,1-6V 输出,表压
压力传感器	ASDX	ASDX015A24R	15psi 绝压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	ASDX	ASDX001D44R	1psi,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	ASDX	ASDX005D44R	5psi,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	ASDX	ASDX015D44R	15psi,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	ASDX	ASDX030D44R	30psi,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	ASDX	ASDX100D44R	100psi,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	40PC	40PC001B2A	± 1psi,双向表压,0.5-4.5V 输出,铜接头
压力传感器	40PC	40PC015G2A	15psi,表压,0.5-4.5V 输出,铜接头
压力传感器	40PC	40PC100G2A	100psi,表压,0.5-4.5V 输出,铜接头
压力传感器	40PC	40PC150G2A	150psi,表压,0.5-4.5V 输出,铜接头
压力传感器	40PC	40PC250G2A	250psi,表压,0.5-4.5V 输出,铜接头
压力传感器	40PC	40PC500G2A	500psi,表压,0.5-4.5V 输出,铜接头
压力传感器	DC	DUXL01D	1"水柱,差压,无温补

压力传感器	DC	DUXL05D	5"水柱,差压,无温补
压力传感器	DC	DUXL10D	10"水柱,差压,无温补
压力传感器	DC	DCXL01DN	1"水柱,差压,带温补,无放大
压力传感器	DC	DCXL05DN	5"水柱,差压,带温补,无放大
压力传感器	DC	DCXL10DN	10"水柱,差压,带温补,无放大
压力传感器	DC	DCXL20DN	20"水柱,差压,带温补,无放大
压力传感器	DC	DC001NDC4	1"水柱,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	DC	DC002NDC4	2"水柱,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	DC	DC005NDC4	5"水柱,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	DC	DC010NDC4	10"水柱,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	DC	DC020NDC4	20"水柱,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	DC	DC030NDC4	30"水柱,差压,0.5-4.5V 输出
压力传感器	SLP	SLP004DD4	4"水柱,差压,无温补,钮扣型
压力传感器	SLP	SLP010DD4	10"水柱,差压,无温补,,钮扣型
不锈钢压力传感器	BE	BE-4R150PG5DS	125PSI,0.5-4.5V 输出,不锈钢外壳,1/4" NPT
不锈钢压力传感器	BE	BE-4R500PG4DS	500PSI,0.5-4.5V 输出,不锈钢外壳,1/8" NPT
不锈钢压力传感器	BE	BE-4R5000PG6DS	5000PSI,0.5-4.5V 输出,不锈钢外壳,7/16-20 UNF
气体质量流量传感器	AWM	AWM2300V	± 1 升,无温补, mV 输出
气体质量流量传感器	AWM	AWM3100V	200SCCM,1-5V 输出,非线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM3150V	30SCCM,1-3.4V 输出,非线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM3200V	2.0"水柱,1-5V 输出,非线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM3201CR	0.5"水柱,4-20mA 输出,线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM3300V	1000SCCM,1-5V 输出,非线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM43600V	6 升,1-5V 输出,非线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM5101VN	5 升,1-5V 输出,线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM5102VN	10 升,1-5V 输出,线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM5104VN	20 升,1-5V 输出,线性
气体质量流量传感器	AWM	AWM720P1	200 升,1-5V 输出,线性
流量开关	FRN	FRN21112	热塑材料,开关流量:1-1.1 升的水,15.3 升的空气,300VDC
触力传感器	FS	FSG15N1A	1500 克
触力传感器	FS	FSL05N2C	500 克
霍尔传感器	SS	SS143A	贴片装,单极,开关型
霍尔传感器	SS	SS41	双极,无温补,开关型
霍尔传感器	SS	SS411A	双极,有温补,开关型
霍尔传感器	SS	SS413A	双极,有温补,开关型
霍尔传感器	SS	SS443A	单极,有温补,开关型

霍尔传感器	SS	SS461A	锁存,有温补,开关型
霍尔传感器	SS	SS51T	贴片装,无温补,开关型
霍尔传感器	SS	SS561AT	贴片装,锁存,开关型
霍尔传感器	SS	SS495A1	线性,最高灵敏度
霍尔传感器	SS	SS496B	线性
霍尔传感器	SS	SS94B1A	线性,陶瓷基底
磁阻开关位置元件	2SS	2SS52M	平行磁场动作,超高灵敏度
门开关	DM	1DM1	瞬时动作,单刀双掷,子弹头柱塞
门开关	DM	2DM4	瞬时动作,双刀双掷,凹型柱塞
微动开关	V5	V5D010EB4C	100 克力,单刀双掷,10A,带 2:1 直杆
微动开关	V5	V5D010EB4H	100 克力,单刀双掷,10A,带 2:1 模拟滚轮
微动开关	V5	V5H011EB3	25 克力,单刀双掷,5A,4.8*0.5mm2 接插头,柱塞
微动开关	V5	V5P010CG3	200 克力,单刀双掷,5A,6.3*0.8mm2 接插头,柱塞
微动开关	V7	V7-4S17D8-000-1	25 克力,0.1A
齿轮传感器	1GT	1GT101DC	4.5-24VDC,带 140mm 引线,测量频率:10-3600Hz
齿轮传感器	GTN	GTN1A217	21-32VDC,125mm 长探头,AMP 接插件,测量频率:2-9000Hz
电流传感器	CS	CSLA1CD	峰值 57A,开环,8-16VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA1DJ	峰值 225A,开环,8-16VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA1DK	峰值 325A,开环,8-16VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA1EL	峰值 625A,开环,8-16VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA2CD	峰值 72A,开环,6-12VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA2GF	峰值 125A,开环,6-12VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA2EJ	峰值 310A,开环,6-12VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA2EL	峰值 550A,开环,6-12VDC 供电
电流传感器	CS	CSLA2EN	峰值 950A,开环,6-12VDC 供电
电流传感器	CS	CSLH3A45	峰值 45A,开环,4.5-10.5VDC 供电,低成本
电流传感器	CSN	CSNE151-100	25/50A,闭环,± 12-15VDC 供电,初级线圈连接:8 针
电流传感器	CSN	CSNX25DTS	磁阻电流传感器, 25/56A,闭环,5VDC 供电,初级线圈连接:6 针
电流传感器	CSN	CSNP661	50/90A,± 12-15VDC 供电,穿孔
电流传感器	CSN	CSNF161	100/150A,± 12-15VDC 供电,穿孔
电流传感器	CSN	CSNR161	125/200A,± 12-15VDC 供电,穿孔
电流传感器	CSN	CSNS300M	300/600A,± 15VDC 供电,穿孔
电流传感器	CSN	CSNJ481	300/600A,± 12-18VDC 供电,穿孔
电流传感器	CSN	CSNK591	500/1200A,± 12-24VDC 供电,穿孔
温度传感器	HEL	HEL-700-T-1-A	PT100,± 0.1%互换性,径向铂带引脚
温度传感器	HEL	HEL-700-U-1-A	PT1000,± 0.1%互换性,径向铂带引脚

温度传感器	HEL	HEL-707-U-0-12-00	PT1000,± 0.2%互换性,12 英寸玻璃纤维导线,两线(-75~540°C)
温度传感器	HEL	HEL-711-T-0-12-00	PT100,± 0.2%互换性,12 英寸特氟隆导线,三线(-200~260°C)
温度传感器	HEL	HEL-776-A-T-1	PT100,± 0.1%互换性,铜引脚,4.5*3mm ² , -55~150°C
温度传感器	HEL	HEL-776-A-U-1	PT1000,± 0.1%互换性,铜引脚,4.5*3mm ² , -55~150°C
温度传感器	HEL	HEL-777-A-U-1	PT1000,± 0.1%互换性,铜引脚,4.5*4.5mm ² , -55~150°C
温度传感器	TD	TD5A	硅热敏电阻
湿度传感器	HIH	HIH-3602-C	TO5,带烧结滤网, pt1000 电阻
湿度传感器	HIH	HIH-3602-L-CP	带开槽镍帽,6 针 TO-39 封装
湿度传感器	HIH	HIH-3610-003	塑封,0.1"引脚间距,带打印数据
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1001	单轴,± 2 高斯,分辨率 27 微高斯
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1002	双轴,± 2 高斯,分辨率 27 微高斯
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1021S	单轴,± 6 高斯,分辨率 85 微高斯,引脚排列 2*4
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1021Z	单轴,± 6 高斯,分辨率 85 微高斯,引脚排列 1*8
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1022	双轴,± 6 高斯,分辨率 85 微高斯
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1023	三轴,± 6 高斯,未放大
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1052	双轴,± 6 高斯,分辨率 120 微高斯,表面贴装小尺寸,引脚排列 2*5
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1501	± 45°C,分辨率 0.07 度
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC1512	± 90°C,分辨率 0.07 度
弱磁传感器	HMC/HMR	HMC2003	三轴,± 2 高斯,0.5-4.5VDC 输出
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR2300-D21-232	三轴磁场计,232 接口
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR2300-D21-485	三轴磁场计,485 接口
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR2300-DEMO-232	三轴磁场计,演示模块,232 接口
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3000-D21-232	三轴罗盘,232 接口,方向精度 0.5 度
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3000-D21-485	三轴罗盘,485 接口,方向精度 0.5 度
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3000-DEMO-232	三轴罗盘,演示模块,232 接口,方向精度 0.5 度
弱磁传感器	HMC/HMR	TDCM3	双轴罗盘,方向精度 3 度
弱磁传感器	HMC/HMR	TDCM3-DEMO	双轴罗盘,方向精度 3 度,演示模块
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3200	双轴罗盘,方向精度 1 度
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3200-DEMO-232	双轴罗盘,方向精度 1 度,演示模块
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3300	三轴罗盘,方向精度 1 度
弱磁传感器	HMC/HMR	HMR3300-DEMO-RS232	三轴罗盘,方向精度 1 度,演示模块
液位传感器	LL	LL101101	高温,M12*1 螺纹,外部安装
液位传感器	LL	LL103101	高温,M12*1 螺纹,内部安装
液位传感器	LL	LLE102000	常温,M12*1 螺纹,外部安装,加强型
液位传感器	LL	LLE105000	常温,压入型,外部安装,加强型
液位传感器	LRN	LRNH31S42	水平安装型,尼龙,单刀单掷

压力开关	PBN	PBN1B332-R6	40mA,5mm 倒钩径向口,10-50"水柱
压力开关	PBN	PBN3E421-R9	16A,4mm 光滑平行口,416-1109"水柱
旋转位置传感器	RPN	RPN1A112	90 度测量,-25~85'C,6mm 平滑驱动轴
红外金属接收三极管	SD	SD1440-004L (1)	同轴封装,负极带引脚
红外金属接收三极管	SD	SD2440-004 (2)	子弹型
红外金属接收三极管		SD3443-002 (3)	平面镜,接收角度 90'
红外金属接收三极管	SD	SD5443-003 (4)	球面镜,接收角度 20'
红外金属接收三极管	SD	SDP8405-003 (5)	接收角度 20',TO-1
红外金属接收三极管	SD	SDP8406-002 (6)	接收角度 50',侧接收
红外金属接收施密特管	SD	SD5600-001	球面镜,接收角度 6'
红外塑料接收施密特管	SD	SDP8604-301	接收角度 55',侧接收
红外金属发光二极管	SE	SE1450-003L (1)	935nm,同轴封装,负极带引脚
红外金属发光二极管	SE	SE2470-002 (2)	880nm,子弹型
红外金属发光二极管	SE	SE3470-003 (3)	880nm,平面镜,发光角度 90'
红外金属发光二极管	SE	SE5470-003 (4)	880nm,球面镜,发光角度 20'
红外塑料发光二极管	SE	SEP8705-002 (5)	880nm,发光角度 15',TO-1
红外塑料发光二极管	SE	SEP8706-003 (6)	880nm,发光角度 50',侧发光
红外反射式组件	HOA	HOA0709-011	3.8mm 感应距离,接收为达林顿管
红外反射式组件	HOA	HOA2498-002	6.4mm 感应距离,接收为三极管
红外对射式组件	HOA	HOA0865-T51	槽宽 3.2mm,带 2 个安装耳朵,接收为三极管
红外对射式组件	HOA	HOA0870-N51	槽宽 3.2mm,不带安装耳朵,接收为三极管
红外对射式组件	HOA	HOA0890-T51	槽宽 3.2mm,2 个安装耳朵,接收为三极管,带引线
红外对射式组件	HOA	HOA0963-T51	槽宽 3.2mm,2 个安装耳朵,接收为施密特管
红外对射式组件	HOA	HOA1877-002	槽宽 9.5mm,接收为三极管
红外对射式组件	HOA	HOA1882-013	槽宽 5.1mm,接收为达林顿管
红外对射式组件	HOA	HOA1884-012	槽宽 3.2mm,接收为三极管,垂直安装