




36




1 Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch).
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical).
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$




2 Übertragungscharakteristik (typisch).
Transfer characteristic (typical).
 $V_{CE} = 5\text{ V}$




3 Erlaubter Arbeitsbereich in Vorwärtsrichtung (Einzelimpuls, nicht periodisch).
Forward biased safe operating area (single pulse, non repetitive).
 $t_C = 25^\circ\text{C}$



4 Erlaubter Arbeitsbereich in Rückwärtsrichtung
Reverse biased safe operating area.
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{LF} = V_{LR} = 15\text{ V}$, $R_G = 24\ \Omega$





5 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig (DC).
Transient thermal impedance per arm (DC).






6 Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch).
Forward characteristic of the inverse diode (typical).
 $V_{GE} = 0\text{ V}$

52E D ■ 3403297 0000298 894 ■ UPEC



EUPEC




1



2





FF 100 R 1000 K




1)

3





FF 150 R 500 K





1)

4



T-91-20





5



6





7





8

EUPEC

52E D ■ 3403297 0000300 272 ■ UPEC



9



10