

CDプレーヤ

CDプレーヤ用周辺IC CD player peripheral ICs

●オペアンプ/ドライバ Operational Amplifiers drivers

Type No.	Package	Uses	Functions
LA6462D LA6462S LA6462M	DIP-8 SIP-9 MFP-8	デュアルローノイズアンプ Dual low noise amplifier	MC4558タイプのローノイズ品 · MC4558 type low noise versions
LA6082D LA6082S LA6082M	DIP-8 SIP-9 MFP-8	J-FET入力デュアルアンプ J-FET input dual amplifier	TL082タイプとコンパチブル · Compatible versions with TL082 type
LA6500 LA6501	TO220-5H TP5H		シングルタイプ Single type Vcc max = ± 18 (V) Io max = 1.0 (A)
LA6510 LA6515	SIP-10F SIP-10		デュアルタイプ Dual type
LA6517 LA6517M	DIP-8 MFP-16		Vcc max = ± 18 (V) Io max = 0.5 (A)
LA6520 LA6523	DIP-12F DIP-12F	フォーカスアクチュエータ用ドライブ トラッキングアクチュエータ用ドライブ ディスクモータ用ドライブ フィードモータ用ドライブ	トリプルタイプ Triple type Vcc max = ± 15 (V) Io max = 0.5 (A)
*LA6524	SIP-10F	Focus actuator drive Tracking actuator drive Disk motor drive Feed motor drive	クワッドタイプ Quadruple type Vcc max = 16 (V) Io max = 0.7 (A)
LA6530 LA6531 LA6533 LA6534	DIP-16F DIP-16F DIP-16F DIP-16F		BTLデュアルタイプ BTL dual type Vcc max = 9 (V) Io max = 0.7 (A)
LA6525M LA6532M LA6535M LA6536M	MFP-30SLF MFP-30SLF MFP-30SLF MFP-30SLF		BTL クワッドタイプ BTL quadruple type Vcc max = 9 (V) Io max = 0.7 (A)

●メモリ Memories

Type No.	Package	Circuit Functions & Applications	Access Time (ns)max	Cycle Time (ns)max	Recommended Vcc (V)	Current dissipation	
						Operating (mA)max	Standby (μ A)max
LC3517B-12/15	DIP-24						
LC3517BM-12/15	MFP-24						5.0
LC3517BS-12/15	DIP-24S						
LC3517BL-12/15	DIP-24	16KSRAM (2K $\times$ 8Bit)	120/150	120/150	4.5~5.5	⁹ (f=1mHz)	
LC3517BML-12/15	MFP-24						1.0
LC3517BSL-12/15	DIP-24S						