



PN Type

光電子では、各種フォトダイオードアレイチップパターンを取り揃えるとともに、スズ引線、ビニール被覆線のリード出しや、プリント基板、セラミック基板などへマウントした状態で納入することができます。

さらに、任意の受光面形状のチップを作成する事もできます。

We offer various types of photodiode chips, which can also be delivered with Sn-coated Cu-wires or vinyl-covered lead wires attached. They can also be assembled P.C.B. or ceramic substrates.

Custom-designed photodiode chips can also be provided.

用途 APPLICATIONS

- ハイブリッドIC
- エンコーダ
- 各種光電スイッチ
- Hybrid IC
- Encoders
- Optical switches

電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

型 名 Type. No.	Voc (V) Typ.	Isc (μA) Typ.	Ev (Lux)	λp (nm) Typ.	λ (nm) Typ.	エレメント数 Elements (n)
PN-2-17	0.41	46	1,000	900	420~1,100	2
SN-2-27Y	0.41	86	1,000	900	420~1,100	2
PN-2-29	0.41	63	1,000	900	420~1,100	2
PN-2-113	0.41	1,300	1,000	900	420~1,100	2
PN-2-254	0.41	52	1,000	900	420~1,100	2
PN-4-17	0.41	46	1,000	900	420~1,100	4
PN-9-254	0.41	52	1,000	900	420~1,100	9
PN-11-119	0.41	23	1,000	900	420~1,100	11
PN-20-1W	0.41	23	1,000	900	420~1,100	20
PN-24-1	0.41	23	1,000	900	420~1,100	24
PN-35-1	0.41	23	1,000	900	420~1,100	35
PN-4RA	0.41	(1)22 (2)34 (3)37	1,000	900	420~1,100	4
PN-4-9R	0.41	(1)36 (2)30 (3)13	1,000	900	420~1,100	4
PN-4-12R	0.41	25	1,000	900	420~1,100	4
PN-6-10R	0.41	(1)25 (2)22 (3)26	1,000	900	420~1,100	6

