


G-Sicherungseinsätze

Miniature-Fuse-links $\varnothing \frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}"$ 

T träge / slow

F flink / fast

Daten wie

Data according to

IEC 127 Blatt IV

Keramikrohr
ceramic tubeKeramikrohr
ceramic tube

Schaltvermögen / rupturing capacity 1

Art.-Nr.	Nenn- strom rated current	Nenn- spannung rated voltage	Spannungs- abfall voltage drop max mV	Schmelz- integral I ² t-value A ² s
70 065 65	500 mA	415 V	600	0,9
	630 mA		600	1,2
	800 mA		500	2,3
	1 A		400	3,9
	1,25 A		350	7,1
	1,6 A		300	5,3
	2 A		300	11
	2,5 A		300	20
	3,15 A		300	40
	4 A		250	75
	5 A		250	150
	6,3 A	250 V	250	280
	8 A		200	480
	10 A		200	760
	12,5 A		200	360
	16 A		150	900
	20 A		150	1500
	25 A	150 V	150	2100
	32 A		150	3900
Gewicht/weight: 0,24 kg/100 Stck./pcs.				

Schaltvermögen / rupturing capacity 2

Art.-Nr.	Nenn- strom rated current	Nenn- spannung rated voltage	Spannungs- abfall voltage drop max. mV	Schmelz- integral I ² t-value A ² s
70 065 63	0,8 A			
	1 A		300	0,8
	2 A		450	1,5
	3 A	415 V	390	5
	5 A		320	18
	7 A		300	52
	10 A		300	90
	12,5 A		300	160
	16 A	250 V	270	440
20 A		250	810	
Gewicht/weight: 0,24 kg/100 Stck./pcs.				

Schmelzzeiten / pre-arcing times

Nennstrom rated current	Schmelzzeiten pre-arcing times at			
I _N	2 I _N	2,75 I _N	4 I _N	10 I _N
Art.-Nr. 70 065 63				
1 A - 10 A	< 20 s	20 s - 1500 ms	8 s - 400 ms	< 80 ms
Art.-Nr. 70 065 65				
500 mA - 4 A	2 s - 1 h	2 s - 40 s	150 ms - 2,5 s	5 ms - 40 ms
5 A - 32 A	< 1 h	3 s - 50 s	400 ms - 4 s	15 ms - 100 ms

Schaltvermögen / rupturing capacity

S-Feldmetogen / Supplinge EBF50			
Art.-Nr.	Nennstrom rated current	Nennspannung rated voltage	Spannungsabfall voltage drop max. mV
70 065 63	0,8 A	415 V	
	1 A		300
	2 A		450
	3 A		390
	5 A		320
	7 A		300
	10 A	250 V	300
	12,5 A		300
	16 A		270
	20 A		250
Gewicht/weight: 0,24 kg/100 Stck./pcs.			

Verpackungseinheit: 100 Stck. in 10 Faltschachteln
 Packing unit: 100 pcs. cartons à 10 pcs.

Zeit-Strom-Kennlinie auf Seite: 70 065 63 - G 31
 Time-Current-Characteristics see page:

Mindestbestellmenge: 200 Stck.
 Quantity: 200 pcs.

Zugehörige Sicherungshalter auf Seite: G 14, 15, 16, 18
 Appertaining fuseholders see page:

Weitere Typen der Serie $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}"$ in Liste AC
 Further serial Types included in List AC.

70-065-63.*
 70-094...etc.

Zeit-Strom-Kennlinien

