

SILIKONKAUTSCHUK - FILTERKAPPEN **SILIKONRUBBER - FILTERCAPS**

141-7570
 141732

Farben:

Die Lichtemission der Filter ist konform mit den folgenden MILITARY SPECIFICATIONS:

Rot: MIL-L-24567C

Blau/Weiß: Für weiße Ausleuchtung MIL-27160B

Grün: Identifizierung per MIL-25050

Blau: Aviation, Farbsättigung angeglichen für optimale Transmission.

Gelb: Aviation + Identifizierung MIL-C-25050

Umgebung (Umwelt)

Die Filter sind widerstandsfähig gegen atmosphärische Einflüsse, Sonnenlicht, Salz, Ozon und gegen die meisten Säuren.

Material

Silikonfilter sind konform mit MIL-R-5847 Klasse III

Temperatur

-62° C bis + 225° C

Bitte bestellen Sie unter Angabe folgender Artikelnummern:

Lampe	Gesamt-länge	Artikelnummer	
		5300	XX XX
T-3/4 2,5 mm	5,8 mm	-02	-01 rot
T-1 3 mm	7,9 mm	-03	-02 blau/weiß
T-1 3 mm	5,6 mm	-04	-03 klar
T-1 3/4 4 mm	6,7 mm	-05	-04 orange
T-1 3/4 6 mm	9,5 mm	-06	-05 grün
T-1 3/4 6 mm	7,9 mm	-07	-06 blau
T-1 3/4 6 mm	7,1 mm	-08	-07 gelb
T-2 7 mm	13,3 mm	-09	
T-2 7 mm	6,9 mm	-10	

Colour Coating:

The light emission conforms to the following MILITARY SPECIFICATIONS:

Red: MIL-L-24567C

Blue/White: For white illumination MIL-27160B

Green: Identification per MIL-25050

Blue: Aviation, Desaturated for optimum transmission

Yellow: Aviation + Identification MIL-C-25050

Environmental

Filters are resistant to ambient atmosphere, sunlight, salt spray, ozone and most acids.

Material

Silicon rubber filters conform to MIL-R-5847, Class III

Temperature

-62° C bis + 225° C

Order by the following part numbers for filters only:

Lamp	Overall-length	Articlenumber	
		5300	XX XX
T-3/4 2,5 mm	5,8 mm	-02	-01 red
T-1 3 mm	7,9 mm	-03	-02 blue/white
T-1 3 mm	5,6 mm	-04	-03 clear
T-1 3/4 4 mm	6,7 mm	-05	-04 amber
T-1 3/4 6 mm	9,5 mm	-06	-05 green
T-1 3/4 6 mm	7,9 mm	-07	-06 blue
T-1 3/4 6 mm	7,1 mm	-08	-07 yellow
T-2 7 mm	13,3 mm	-09	
T-2 7 mm	6,9 mm	-10	