

PG und metrisch

PG and metrical


135-100



PERFECT EMV-Kabelverschraubung, Messing galv. vernickelt, für Kabel mit Schirmung, ausgezeichnete Zugentlastung, großer Klemmbereich, Dichtring aus Neoprene, O-Ring am Anschlußgewinde.
Schutzart IP 68 bis 5 bar

PERFECT EMC cable glands, brass nickel plated, for shielded cable, excellent strain relief, wide clamping range, Sealing insert made of neoprene, on external thread.
Protection type IP 68 up to 5 bar

Gewinde Thread	Für Kabel-Ø For cable Ø mm	Gewindelänge Length of thread mm	Schlüsselweite Width across flats mm	Verpackung Packing	Gewicht Weight kg/100 Stk/pc	Art.-Nr. Ref.-No.
PG 7	3...6,5	5,0	14	100	1,1	50.007/EMV
PG 9	4...8	6,0	17	100	2,0	50.009/EMV
PG 11	5...10	6,0	20	50	2,6	50.011/EMV
PG 13,5	6...12	6,5	22	50	3,2	50.013/EMV
PG 16	10...14	6,5	24	50	3,5	50.016/EMV
PG 21	13...18	7,0	30	50	5,5	50.021/EMV
PG 29	18...25	8,0	40	25	11,5	50.029/EMV
PG 36	24...32	9,0	50	10	15,1	50.036/EMV
PG 42	30...38	10,0	57	5	21,1	50.042/EMV
PG 48	34...44	10,0	64	5	30,0	50.048/EMV



PERFECT EMV-Kabelverschraubung, Messing galv. vernickelt, für Kabel mit Schirmung, ausgezeichnete Zugentlastung, großer Klemmbereich, Dichtring aus Neoprene, O-Ring am Anschlußgewinde, metrisches Gewinde.
Schutzart IP 68 bis 5 bar

PERFECT EMC brass cable gland, brass nickel-plated for shielded cable, excellent strain relief, wide clamping range, sealing insert made of neoprene, O-Ring on external thread, metric thread.
Protection type IP 68 up to 5 bar

Gewinde Thread	Für Kabel-Ø For cable-Ø mm	Gewindelänge Length of thread mm	Schlüsselweite Width across flats mm	Verpackung Packing	Art.-Nr. Ref.-No.
M 12 x 1,5	3...6	5,0	14	100	50.612 M/EMV
M 16 x 1,5	5...9	5,0	17	100	50.616 M/EMV
M 20 x 1,5	9...13	6,0	22	100	50.620 M/EMV
M 25 x 1,5	11...16	7,0	27	50	50.625 M/EMV
M 32 x 1,5	14...21	8,0	34	25	50.632 M/EMV
M 40 x 1,5	19...27	8,0	43	10	50.640 M/EMV
M 50 x 1,5	24...35	9,0	55	5	50.650 M/EMV
M 63 x 1,5	32...42	10,0	65	5	50.663 M/EMV
M 63 x 1,5	40...48	10,0	65	5	50.663 M1/EMV



PERFECT EMV-Kabelverschraubung, Messing galv. vernickelt, für Kabel mit Schirmung, ausgezeichnete Zugentlastung, großer Klemmbereich, Dichtring aus Neoprene, O-Ring am langen Anschlußgewinde, metrisches Gewinde.

PERFECT EMC brass cable gland, brass nickel-plated for shielded cable, excellent strain relief, wide clamping range, sealing insert made of neoprene, O-Ring on long external thread, metric thread.

Gewinde Thread	Für Kabel-Ø For cable-Ø mm	Gewindelänge Length of thread mm	Schlüsselweite Width across flats mm	Verpackung Packing	Art.-Nr. Ref.-No.
M 12 x 1,5	3...6	10,0	14	100	50.612M/EMV/L
M 16 x 1,5	5...9	10,0	17	100	50.616M/EMV/L
M 20 x 1,5	9...13	10,0	22	100	50.620M/EMV/L
M 25 x 1,5	11...16	11,0	27	50	50.625M/EMV/L
M 32 x 1,5	14...21	13,0	34	25	50.632M/EMV/L
M 40 x 1,5	19...27	13,0	43	10	50.640M/EMV/L
M 50 x 1,5	24...35	14,0	55	5	50.650M/EMV/L
M 63 x 1,5	32...42	14,0	65	5	50.663M/EMV/L
M 63 x 1,5	40...48	14,0	65	5	50.663M1/EMV/L