



Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm
Led Signalleuchten Body diameter 8 mm

Superflach, Abstrahlwinkel 80°
Superflat, viewing angle 80°

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V _{OP} +10% (V)	I _{OP max.} (mA)	V _F (V)	I _{V typ} (mcd) *I _F = 20mA	I _{F max.} (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19010-A	A
19010000	Rot Red			1,6/2,0	*1,0	50	A	 		
19010001	Grün Green			2,4/3,0	*8,0	30	A			
19010002	Gelb Yellow			2,4/3,0	*8,0	30	A			
19010003	Super rot Super red			2,4/3,0	*8,0	30	A			
19010050	Rot Red			1,6/2,0	*1,0	50	C			
19010051	Grün Green			2,4/3,0	*8,5	30	C			
19010052	Gelb Yellow			2,4/3,0	*8,5	30	C			
19010053	Super rot Super red			2,4/3,0	*8,0	30	C			
19010150	Rot Red	6	30		1,3		B	 	19010-B	B
19010151	Grün Green	6	30		13,5		B			
19010152	Gelb Yellow	6	30		12,5		B			
19010153	Super rot Super red	6	30		14,5		B			
19010250	Rot Red	12	30		1,3		B			
19010251	Grün Green	12	30		13,5		B			
19010252	Gelb Yellow	12	30		12,5		B			
19010253	Super rot Super red	12	30		14,5		B			
19010350	Rot Red	24	22		1,2		B	19010050 - 19010053, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, siehe Zeichnung Nr. 19010-C 19010050 - 19010053, short version with tabs, see drawing no. 19010-C		C
19010351	Grün Green	24	22		10,0		B			
19010352	Gelb Yellow	24	22		9,0		B			
19010353	Super rot Super red	24	22		11,0		B			

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
 Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

Nur in Glanzchrom lieferbar

Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage
 Technische Änderungen vorbehalten

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
 Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

Available in bright chrome only

Led Indicators with other voltages upon request
 Specification subject to change without notice