

FL1-Sicherungshalter für Sicherungseinsätze bis 125 V / FL1-Fuseholder for fuse links up to 125 V / FL1-Porte-fusible pour fusibles jusqu'à 125 V



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Doppelfederkontakt, Kupferlegierung, verzinkt /
leaf spring connector systems, copper alloy, tinned /
contact à ressort double, alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage:
100 Stück / pieces / pièces

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d' article	Bezeichnung Description Définition	Kontakttemperatur Contacttemperature Température des contacts	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
178.6764.0001	komplett / complete / complet	max. 130°C	≈ 1,5 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 10-11, 21, 65 / corresponding fuse links see page 10-11, 21, 65 / fusibles correspondant voir page 10-11, 21, 65

Der FL1-Sicherungshalter lässt sich in nahezu beliebiger Anzahl aneinanderreihen. Das unten gezeigte Lochbild wurde bis zu einer Anzahl von 8 Haltern geprüft. Die Anschlüsse des Halters passen auch in ein 7,62 mm-Raster. / The FL1-Fuseholder can be mounted in a row in nearly any number. The below declared hole-picture was tested up to a number of 8 holders. The terminals of the holder will also fit into a 7,62 mm pitch. / Le FL1-Porte-fusible peut monter en ligne nombreux. Le dessin ci-dessous était vérifié pour un nombre jusqu'à 8 portes-fusibles. Les contacts sont à utiliser aussi pour des dimensions 7,62 mm.

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

