


SBD Type : EC30HA03L

■ OUTLINE DRAWING

構造 : 表面実装型、ショットキバリアダイオード (SBD)
Construction: Surface Mounting, Schottky Barrier Diode

用途 : 高周波整流用
Application : High Frequency Rectification



■ 最大定格 / Maximum Ratings

Approx Net Weight: 0.06g


Rating	Symbol	EC30HA03L		Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	30		V
くり返しピークサージ逆電圧 Repetitive peak surge reverse voltage	V_{RRSM}	35	パルス幅1us以下、デューティー1/50以下 Pulse width 1us、Duty 1/50	V
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I_0	1.89	Ta=25 *1 50Hz、正弦半波通電 Half Sine Wave	A
		3.0	TI=102 (TI:Lead Temperature) 抵抗負荷 Resistive Load	A
実効順電流 RMS Forward Current	$I_{F(RMS)}$	4.71		A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	60	50 Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	Tjw	- 40 ~ + 150		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	Tstg	- 40 ~ + 150		

■ 電氣的・熱的特性 / Electrical・Thermal Characteristics


Characteristics	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	Tj=25 , $V_{RM} = V_{RRM}$	-	-	500	μA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	Tj=25 , $I_{FM} = 3 A$	-	-	0.54	V
熱抵抗 Thermal Resistance	接合部・周囲間 Junction to Ambient	Rth(j-a) Alumina Substrate Mounted *1	-	-	108	/W
	接合部・リード間 Junction to Lead	Rth(j-l) -	-	-	23	/W

*1: アルミナ基板実装 / Alumina Substrate mounted (Soldering Lands= 2 × 2 mm , Both Sides)



EC30HA_ 外形図 (単位: mm)




SOLDERING PAD



順電壓特性 FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



平均順電力損失特性 AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION




ピーク逆電流 - ピーク逆電圧特性
 PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE

T_j = 150 °C

EC30HA03L

ピーク逆電流
 (mA)

PEAK REVERSE CURRENT (mA)





平均逆電力損失
 AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION

EC30HA03L

平均逆電力損失
 (W)



AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION (W)






平均順電流 - 周囲温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

Alumina Substrate Mounted (Soldering Land=2×2mm), $V_{RM}=30V$



平均順電流 - リード温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. LEAD TEMPERATURE

$V_{RM}=30V$



サージ順電流定格 SURGE CURRENT RATINGS


f=50Hz,Half Sine Wave,Non-Repetitive,No Load

EC30HA03L

サ
ー
ジ
順
電
流

(A)

SURGE FORWARD CURRENT (A)



接合容量特性 JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

T_j=25°C,V_m=20mV_{RMS},f=100kHz,Typical Value

EC30HA03L

接
合
容
量

(p F)

JUNCTION CAPACITANCE (pF)

